

JLG[®]

660SJ

600 系列



兆廣機械有限公司

桃園市龜山區樹人路369號

TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966

專業至上 用心服務 誠心為您

主要规格

- 平台高度: 20.31 m / 67 ft
- 水平伸距: 17.30 m / 57 ft
- 平台载重 - 不受限: 230 kg / 507 lb

电源

辅助动力	12 Volts DC
容量 - 燃油箱	151 L / 40 gal.
发动机类型 - 柴油 - LRC	Deutz D2011L04 36.4 千瓦 49 马力
发动机类型 - 双燃料	GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力

性能参数

轴摆动平衡	0.2 m / 8 in.
行驶速度 - 2轮驱动	6.80 km/h / 4.23 mph
行驶速度 - 4轮驱动	6.80 km/h / 4.23 mph
爬坡度 - 2轮驱动	30 %
爬坡度 - 4轮驱动	45 %
平台载重 - 不受限	230 kg / 507 lb
转台转动	360 Degrees
转动类型	连续
转弯半径 - 外侧 (2轮驱动)	5.36 m / 18 ft
转弯半径 - 外侧 (4轮驱动)	2.89 m / 9 ft
Vertical Jib Rotation	130 Degrees

尺寸数据

离地间隙	0.3 m / 1 ft
机器高度	2.57 m / 8 ft
机器长度	10.21 m / 33 ft
机器宽度	2.49 m / 8 ft
平台尺寸 A	0.91 m / 3 ft
平台尺寸 B	2.44 m / 8 ft
平台高度	20.31 m / 67 ft
甩尾	0.01 m / 0 in.
轮胎尺寸	39 x 15-22.5 胎面凸起花纹

伸展距离规格

水平小臂旋转	0 Degrees
--------	-----------

水平伸距	17.30 m / 57 ft
平台高度	20.31 m / 67 ft
工作高度	22.31 m / 73 ft

基本规格

容量 - 液压油箱	121.13 L / 32 gal.
整车重量	12088 kg / 26649 lb

重要特色

- 最畅销的60英尺臂式高空作业平台。
- 可从2款机型中选择。
- 简单易用型平台控制装置，可有效缩短操作员培训时间。
- 配备节油型Tier 4发动机。

工作距离

