



剪刀式高空作業車 規格說明

* 尺寸與性能規格:

型号:GS2632		類別: 剪刀式	
尺寸	英 制	公 制	
最大工作高度	32 英尺	9.92 米	
①最大工作平台高度	26 英尺	7.92 米	
②工作平台-外側長度 -延伸長度	7 英尺 5 英寸	2.26 米	
	10 英尺 5 英寸	3.18 米	
滑出式平台延長甲板	3 英尺	0.91 米	
③工作平台寬度-外側	2 英尺 8 英寸	0.81 米	
護欄高度	3 英尺 7 英寸	1.1 米	
工作平台周圍擋板高度	6 英寸	0.15 米	
④高度-貯藏:折疊式護欄 折疊圍欄	7 英尺 5 英寸	2.5 米	
	5 英尺 4 英寸	1.35 米	
⑤長度-貯藏位置 長度-延伸	8 英尺	2.44 米	
	10 英尺 11 英寸	3.33 米	
⑥寬度	2 英尺 8 英寸	0.81 米	
⑦軸距	6 英尺 1 英寸	1.85 米	
⑧離地間隙-中心	3.5 英寸	0.089 米	
⑨深坑保護板放下	0.88 英寸	0.022 米	
重量-ANSI, CSA -CE, AUS	4413 磅	2002 公斤	
	4313 磅	1956 公斤	
性能	英 制	公 制	
承載能力	500 磅	227 公斤	
承載能力-延伸平台	250 磅	113 公斤	
驅動速度-貯藏位置 -提升	2.2 英里/H	3.5 公里/H	
	0.5 英里/H	0.8 公里/H	
爬坡能力-貯藏位置		25%	
旋轉半徑-內側	0	0	
旋轉半徑-外側	7 英尺	2.13 米	
上升/下降速度		28/24 秒	
控制		比例控制	
驅動		雙前輪	
多盤剎車		雙後輪	
輪胎-實心無痕	15x5x11 英寸	38x13x28 厘米	
動力源		24 伏直流	
液壓油箱容量		4.5 加侖 17 升	



- ▲ **注意事項:**
1. 勞安相關法規-操作人員須配戴安全帽並建議著裝全背式防墜安全帶。
 2. 機具須在平整堅硬之地面上使用操作，地面傾斜須 $<1.5^\circ$ ，地面風速須 $<12.5\text{m/秒}$ ，並限乘 2 人；本機無電氣絕緣保護。

兆廣機械有限公司
 桃園市龜山區樹人路 369 號
 TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966
 專業至上 用心服務 誠心為您