

JLG®

460SJ

直臂式高空作業車



兆廣機械有限公司

桃園市龜山區樹人路369號

TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966

專業至上 用心服務 誠心為您

主要规格

- 平台高度: 14.02 m / 46 ft
- 水平伸距: 12.34 m / 40 ft
- 平台载重 - 不受限: 270 kg / 595 lb

电源

辅助动力	12 Volts DC
容量 - 燃油箱	98 L / 26 gal.
发动机类型 - 柴油 - LRC	Deutz D2011L03 36.4 千瓦 49 马力
发动机类型 - 双燃料	GM Vortec 3000 MPR 61 千瓦 82 马力

性能参数

轴摆动平衡	0.2 m / 8 in.
行驶速度 - 2轮驱动	7.20 km/h / 4.47 mph
行驶速度 - 4轮驱动	7.20 km/h / 4.47 mph
爬坡度 - 2轮驱动	30 %
爬坡度 - 4轮驱动	45 %
平台载重 - 不受限	270 kg / 595 lb
转台转动	360 Degrees
转动类型	连续
转弯半径 - 外侧	5 m / 16 ft
Vertical Jib Rotation	130 Degrees

尺寸数据

离地间隙	0.32 m / 1 ft 1 in.
机器高度	2.39 m / 8 ft
机器长度	8.84 m / 29 ft
机器宽度	2.31 m / 8 ft
平台尺寸 A	0.91 m / 3 ft
平台尺寸 B	2.44 m / 8 ft
平台高度	14.02 m / 46 ft
甩尾	0.86 m / 2 ft 10 in.
轮胎尺寸	12 x 16.5 Pnuematic

伸展距离规格

水平小臂旋转	0 Degrees
水平伸距	12.34 m / 40 ft

伸展距离规格

平台高度	14.02 m / 46 ft
工作高度	16.09 m / 53 ft

基本规格

容量 - 液压油箱	159 L / 42 gal.
自重	4.42 Kg/cm ²
整车重量	7189 kg / 15849 lb

重要特色

- 顶级的爬坡能力与作业距离。
- 最快的升降和行驶速度，确保无可匹敌的工作效率。
- 购置成本低。

工作距离

