



## E300AJP

曲臂式高空作业平台



兆廣機械有限公司

桃園市龜山區樹人路369號

TEL:(03)327-2968 FAX:(03)327-2966

專業至上 用心服務 誠心為您

## 主要规格

- 平台高度: 8.97 m / 29 ft
- 机器宽度 : 1.22 m / 4 ft
- 平台载重 - 不受限 : 226.80 kg / 500 lb

## 电源

蓄电池	8 x 6伏, 305 安培时
电气系统	48 Volts DC

## 性能参数

行驶速度 - 平台降低	4.80 km/h / 2.98 mph
爬坡度 - 2轮驱动	25 %
平台载重	230 kg / 507 lb
平台载重 - 不受限	226.80 kg / 500 lb
转台转动	350 Degrees
转动类型	不连续
转弯半径 - 外侧	3.10 m / 10 ft
Vertical Jib Rotation	144 Degrees

## 尺寸数据

离地间隙	0.1 m / 4 in.
机器高度	2.01 m / 7 ft
机器长度	5.74 m / 19 ft
机器宽度	1.22 m / 4 ft
平台尺寸 A	0.76 m / 2 ft
平台尺寸 B	1.22 m / 4 ft
平台高度	8.97 m / 29 ft
甩尾	Zero
轮胎尺寸	25 x 7 x 12 无痕
轴距	1.65 m / 5 ft

## 伸展距离规格

水平小臂旋转	180 Degrees
水平伸距	6.12 m / 20 ft
平台高度	8.97 m / 29 ft
跨越高度	4.01 m / 13 ft
工作高度	10.97 m / 36 ft

# 基本规格

容量 - 液压油箱	10.98 L / 3 gal.
整车重量	6985 kg / 15399 lb

# 重要特色

- 丰富多样：3种选项及3种底盘宽度应对任何作业空间。
- 无往不至：跨越障碍，轻松到达；可安装选配小臂。
- 机动性强：借助自动牵引力控制选项，轻松应对崎岖地形。
- 更高效率：负载周期长，连续作业时间相应延长。
- 节能环保：零排版。

# 工作距离

